

B337

NETTOYANT JANTES AUTO

Indications

Formule alcaline (sans acide) conçue spécialement pour le nettoyage des jantes en aluminium et alliages spéciaux.

Élimine rapidement les résidus de plaquettes de freins et nettoie efficacement les salissures routières.

Adapté aux disques de freins en carbone ou céramique et n'endommage pas les sols bétons non protégés. La mousse créée par le produit dispose d'une stabilité élevée permettant un prolongement du temps de contact avec la zone à traiter et donc une plus grande efficacité du produit.

Ne contient pas de NTA, ni de phosphates.

Dosage & Mode d'emploi

Appliquer sur jantes froides, sèches ou humides.

- Nettoyage de jantes en pré lavage basse pression (manuel): de 5 à 10% (50 à 100mL/L).

- Nettoyage de jantes en pré lavage basse pression (mécanisé): 5%

- Nettoyage de jantes avec système mousse sur matériel de lavage: 5%

Ne pas laisser sécher.

Bien rincer avec de l'eau à haute pression après application.

Respecter les dosages indiqués.

Ne pulvériser que sur les parties résistantes à l'alcalinité.

Ne pas appliquer sur des jantes non vernies et/ou endommagées.

Composition indicative

Hydroxyde de sodium : < 5%.

Hydroxyde de potassium : 5 - 10%.

Agents de surface non ioniques < 5%.

Parfums : < 5%.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect : liquide transparent incolore.

Parfum léger de lavande.

pH = 13,5 +/- 0,5.

Densité 1,09 +/- 0,01.

Précautions d'emploi

Réservé à un usage professionnel.

Conserver uniquement dans l'emballage original, ne pas transvaser.

Stocker dans un lieu propre et sec à une température entre 5 et 40°C.

Avant utilisation, consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité disponible sur www.thouy.net.

Législation

Formule déposée au centre antipoison N°Orfila : +33 (0)1 45 42 59 59.

Applications



Date de révision : **06/2022**

THOUY



BP 70539 - 81107 Castres cedex - France

+33 (0)5 63 62 70 33

www.thouy.net

Logistique & Code-barres

	Unité	Unités par palette
B337	Bidon 20 L	36
Code-barres : 3701114800827		

Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.