

12S010



GEL d'atelier

Indications

GEL D'ATELIER est élaboré à partir d'abrasif minéral sélectionné.

Il est efficace pour enlever toutes les salissures usuelles et il élimine très facilement le goudron, l'encre, la peinture, le cambouis.....

Il offre une excellente protection dermique contre les gerçures ou les irritations.

Il est recommandé pour les services techniques municipaux, les imprimeries, les entreprises du bâtiment, les garages...

Dosage - Mode d'emploi

Mettre une dose de gel dans le creux de la main.

Se frotter les mains sans ajouter d'eau jusqu'à dissolution complète des produits ou taches à éliminer.

Ajouter un peu d'eau et insister sur les parties récalcitrantes.

Rincer à l'eau tout en se frottant les mains.

Se sécher les mains avec soin.

Composition indicative

AQUA, HYDROCARBURES C9-C11, COCAMIDE DEA, SILICE, OXYDE DE LAURAMINE, ACIDE POLYACRYLIQUE, PARFUM (ALLERGÈNE : LINALOOL) MÉTHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MÉTHYLISOTHIAZOLINONE, CI19140.

Caractéristiques physico-chimiques

Gel jaune.

Odeur : lavande.

pH : 8,5 +/- 1.

Densité : 1,00 +/- 0,02

Précautions d'emploi

Tenir hors de portée des enfants.

Stocker et conserver dans son emballage fermé entre 5 et 30°C.

Péremption : 30 mois après la date de fabrication.

Législation

Composition selon le règlement (CE) n°1223/2009 relatif aux cosmétiques.

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications.

Formule déposée au centre antipoison, N°ORFILA : +33(0)1 45 42 59 59.

Date de révision : **07/2022**

THOUY



BP 70539 - 81107 Castres cedex - France

+33 (0)5 63 62 70 33

www.thouy.net

Logistique & Code-barres

	Unité	Unités par carton	Cartons par palette
12S010	Bidon 5L	4	32

Code-barres : 3701114801091

Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.