

B70014

ÉMULSION MÉTAL 17%

sols

Protection autolustrante

Indications

ÉMULSION MÉTAL 17% Protection autolustrante forme un beau film à effet brillant satiné d'une grande dureté. Facile à utiliser, elle prolonge la durée de vie et la beauté des sols traités et permet d'en alléger la maintenance. Elle s'utilise sur les sols poreux (thermoplastique, linoléum, carrelage poreux, marbre, comblanchien, béton traité dans la masse, terrazzo).

Dosage & Mode d'emploi

Prêt à l'emploi.

À utiliser sur un sol décapé, bien rincé (pH neutre) et sec. Température minimale nécessaire lors de l'application du produit pour que la polymérisation se fasse correctement : 10°C

1) Il est recommandé d'appliquer un bouche-pores avant la pose de l'émulsion pour en faciliter l'adhérence.

2) Ensuite, après séchage, appliquer 2 ou 3 couches d'ÉMULSION MÉTAL 17% à l'aide d'un balai à plat ou d'un mouilleur humide (en bandes parallèles, en changeant de sens à chaque couche). Laisser bien sécher entre chaque couche, de 30 minutes à 2 heures selon le taux d'humidité. Rendement : 25 à 40 m²/L pour la 1^{ère} couche, 50 à 60 m²/L pour la 2^{ème} couche.

Avant utilisation, faire un essai préalable sur une petite partie. Pour l'entretien, utiliser un détergent neutre (pH = 7) pour ne pas détériorer l'émulsion.

Composition indicative

Émulsion de cire concentrée contenant 17% de solide.

Ne contient pas de substances réglementées.

Caractéristiques physico-chimiques

Liquide opaque blanc.

pH : 8 +/- 1.

Densité : 1,011 +/- 0,01.

Précautions d'emploi

Pour un usage professionnel.

Conserver hors de portée des enfants.

Stocker à l'abri de la chaleur, du froid et de la lumière.

Craint le gel.

Ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Avant utilisation, consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité disponible sur www.Thouy.net.

Législation

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N° 0237) : +33 (0)3 83 22 50 50.

N° de téléphone en cas d'urgence : INRS/ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

Applications



Date de révision : **12/2022**

THOUY



BP 70539 - 81107 Castres cedex - France

+33 (0)5 63 62 70 33

www.thouy.net

Logistique & Code-barres

	Unité	Unités par carton	Cartons par palette
B70014	Bidon 5L	4	32
Code-barres : 3701114802999			

Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.