

WareSeries WareDose 10 Kompact

Pompe pour lavage/rinçage de la vaisselle en machine



Référence : 13D004

WareDose 10 est un système de dosage peu encombrant, facile à utiliser, avec un affichage LED et des réglages par potentiomètres.



CARACTÉRISTIQUES

- **Alimentation** : 100÷240 Vac @50/60 Hz
- **IP65** Degré de protection et isolation électrique de classe II
- **Bouton ON/OFF**
- **Contrôle des niveaux.**
- **Contrôle analogique de la vitesse (15-100%) par potentiomètre sur le couvercle avant**
- **Amorçage manuel** des pompes par des boutons sur le panneau frontal
- **Nouveau couvercle frontal en PC avec ouverture facile et arrêt en position ouverte**
- Boîtier résistant en PP avec ouverture facile par vis frontales et crochet de sécurité pour bloquer l'appareil en position
- Taille extrêmement compacte pour un gain de place maximal dans la cuisine (surface de l'appareil réduite de 30%).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	WareDose 10 Kompact
CODE	13D004
CERTIFICATIONS	CE, EAC
INTERFACE	Analogique avec affichage LED
PROTECTION DEGREE	IP65
CLASSE ELECTRIQUE	Classe II (connexion à la terre non nécessaire)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	100÷240 Vac @50/60 Hz
CONSOMMATION	10 W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	10-50°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20÷60°C
MATIERE	Polypropylene

DONNÉES HYDRAULIQUES

DÉBIT DE LA POMPE À DÉTERGENT	1 - 4 l/h
DÉBIT DE LA POMPE DE L'AGENT DE RINÇAGE	0,15 – 1 l/h
POMPE DE RINÇAGE CONTRE-PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT	3 bar
POMPE À DÉTERGENT TUBE À PRESSER	Santoprene (6x10)
POMPE DE RINÇAGE TUBE À PRESSER	Sekobril (3x8)
RACCORDS EXTERNES POUR TUBES	Pour tube 4x6 avec écrous (autres sur demande)

WareSeries .WareDose 10 Kompact

Pompe pour lavage/rinçage de la vaisselle en machine



DIMENSIONS

